

Насосная группа MeiFlow S MC DN 25 – 32  
 (смесительный контур нагрева для коллектора до 85 кВт или подходящий для настенной установки)

Полный комплект с или без циркуляционного насоса (монтажная длина 180 мм) с соединительным кабелем; два шаровых крана (с обратным клапаном в обратной линии); два контактных термометра встроенные в ручку шарового крана (диапазон 0 – 120 °С); 3-ходовой смеситель с настраиваемым байпасом; EPP изоляция; нижние соединения 1 ½" М плоское уплотнение, верхние соединения с внутренней резьбой согласно размерам насоса; настенный кронштейн.



Описание	MC R DN 25	
Артикул	M66831.36	
GTIN	04016715058805	
Модель	<u>Насосная группа МК Поколение 8 (MeiFlow S MC)</u>	
Модель	С насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70**	
Соединение (верхнее)	DN	25
	"	1"
SL	Левая сторона	-
	Правая сторона	✓

\* Опционально доступен кабель сигнальный PWM для Grundfos UPM3 Hybrid.

\*\* Рисунок аналогичен.

### Технические характеристики МК (MeiFlow S MC)

Характеристики	-	
	DN 25	DN 32
Размеры ВхШхГ [мм]	420 x 250 x 255	420 x 250 x 255
Верхние соединения	G 1" F	G 1 ¼" F
Нижние соединения	G 1 ½" М (fld)	G 1 ½" М (fld)
Межосевое расстояние [мм]	125	125
Макс. рабочая температура [°С]	110	110
Номинальное давление [PN]	6	6
Термометры	0 – 120 °С	0 – 120 °С
Компоненты выполненные из	Сталь, латунь, изоляция из вспененного полипропилена	Сталь, латунь, изоляция из вспененного полипропилена
Уплотнительные материалы	PTFE, EPDM	PTFE, EPDM
Kvs value [м <sup>3</sup> /ч]	5.8	6.1

**Дополнительная информация в Интернете:**  
[брошюра](#)